

PRZYKŁADOWA WYCENA KONSTRUKCJI DACHU TOMASZEK II

Założenia projektowe

- podpora – wieniec 250mm
- kąt pochylenia dachu – 30⁰,
- powierzchnia dachu – 215 m²
- tarcica – sucha, impregnowana (FOBOS M-4) , 4 stronnie strugana w klasie C24
- rozstaw obliczeniowy wiązarów – do 1,0 m

PORÓWNANIE CENOWE:

*Wariant 1 – Więźba tradycyjna ze stropem wykonywana na budowie
(z kosztorysu inwestorskiego)*

1.7	Strop drewniany						
Razem koszty bezpośrednie:	7 341,49				2 692,31	4 538,63	110,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie:	35,561				13,041	21,984	0,536
Razem z narzutami:	10 164,72				5 064,14	4 892,64	207,94
Cena jednostkowa:	49,24				24,530	23,699	1,007
1.9	Więźba dachowa						
Razem dział: Więźba dachowa							
Razem koszty bezpośrednie:					13 349,37	2 897,19	9 958,43
Razem z narzutami:					17 113,41	5 449,49	10 735,19

RAZEM: 10164,72+17113,41 = 27278,13 netto

Wariant 2 – Więźba z wiązarów prefabrykowanych (z konstrukcją stropu drewnianego)

Konstrukcja dachowa	
Materiały pomocnicze do montażu (stężenia deskowe, okucia ciesielskie itp.)	
Montaż	
Razem	21500,00 zł netto

ZALETY:

- Wybierając wiązary prefabrykowane oszczędzasz ok. 5500zł
- Wybierając wiązary prefabrykowane uzyskujesz strych o pow.20m2
- Otrzymujesz konstrukcję z fabryki, z gwarancją,
- Montaż trwa kilka dni,

Podane ceny są cenami poglądowymi, każdy projekt konstrukcji zostanie indywidualnie skalkulowany i wyceniony, z montażem oraz transportem.